

Specyfikacja techniczna

Poznaj możliwości naszych maszyn

	CS 100	CS 100 TMP	Arborist 130	Arborist 150	ArbTrak 150	Eco 150 TMP	EcoCombi 150
Pojemność	100mm	100mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
Marka silnika	B&S	brak danych	Honda	Kubota	Kubota	brak danych	Yanmar-Isuzu
Silnik	16KM/18KM	brak danych	23KM	26KM/34KM	34KM	brak danych	35KM
Paliwo	Benzyna	brak danych	Benzyna	Diesel	Diesel	brak danych	Diesel
Wymagany ciągnik	brak danych	15 - 30KM	brak danych	brak danych	brak danych	25 - 45KM	brak danych
Układ tnący	Typ bębnowy	Typ bębnowy	Typ talerzowy	Typ talerzowy	Typ talerzowy	Typ talerzowy	Typ talerzowy
Prędkość koła zamachowego	brak danych	brak danych	1800rpm	1700rpm	1700rpm	2400rpm	2400rpm
Noże	2	2	4	4	4	2	4 / 22
Hydrauliczne wałki podające	brak danych	brak danych	Podwójne pionowe	Podwójne pionowe	Podwójne pionowe	Podwójne poziome	Podwójne poziome
Obrotnica	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
System kontroli	brak danych	brak danych	No-Stress	No-Stress	No-Stress	No-Stress	No-Stress
Zbiornik paliwa (silnik)	7.5 L	brak danych	27 L	27 L	27 L	brak danych	45 L
Rozmiar opon (przyczepki)	brak danych	brak danych	155/80/R13	155/80/R13	brak danych	brak danych	165R13
Koło zapasowe	brak danych	brak danych	Opcja	Opcja	brak danych	brak danych	Standard
Wydajność ton / godzinę	2	2	3	3.75	4.7	4.5	4.5 / 2
Otwór gardzieli	600mm x 450mm	600mm x 450mm	970mm x 790mm	970mm x 790mm	970mm x 790mm	800mm x 700mm	800mm x 700mm
Rozmiar wlotu podającego	160mm x 315mm	160mm x 315mm	150mm x 230mm	150mm x 230mm	150mm x 230mm	150mm x 150mm	155mm x 155mm
Wylot	Regulowany	Regulowany	280° Obracania	280° Obracania	280° Obracania	280° Obracania	280° Obracania
Pojemność oleju hydraulicznego	brak danych	brak danych	30 L	30 L	30 L	brak danych	45 L
Sprzęgło	brak danych	Ręcznie	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
Licznik godzin	brak danych	brak danych	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Długość (transport)	1725mm	804mm	3556mm	3556mm	3000mm	1060mm	4022mm
Szerokość (transport)	760mm	1846mm	1290mm	1290mm	1171mm	1745mm	1585mm
Wysokość	1468mm	1554mm	2335mm	2335mm	2380mm	2220mm	2170mm
Waga	195kg	195kg	670kg	750kg	1046kg	490kg	1200kg
Moc akustyczna LWA	120dB(A)	118dB(A)	116dB(A)	115dB(A)	115dB(A)	117dB(A)	117dB(A)
Ciśnienie akustyczne LPA	96dB(A)	94dB(A)	92dB(A)	92dB(A)	92dB(A)	93dB(A)	93dB(A)
Kolor lakieru	Wszystkie urządzenia są dostępne w standardowym zielonym kolorze GreenMech lub w kolorze wybranym przez klienta.						