

QuadChip 160	QuadTrak 160	SAFE-Trak 16-23	SAFE-Trak 19-28	Arborist 200	ArbTrak 200	ChipMaster 220	ChipMaster TMP 220	
160mm	160mm	160mm	190mm	200mm		220mm	220mm	Pojemność
Kubota	Kubota	Isuzu	Kubota	Kubota		Isuzu	brak danych	Marka silnika
34KM	34KM	35KM	48KM	45KM		48KM	brak danych	Moc silnika
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel		Diesel	brak danych	Paliwo
brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych		brak danych	60 - 80KM	Wymagany ciągnik
Typ talerzowy	Typ talerzowy	Typ talerzowy	Typ talerzowy	Typ tarczowy		Typ talerzowy	Typ talerzowy	Układ tnący
2200rpm	2200rpm	2400rpm	1400rpm	1500rpm		1565rpm	1565rpm	Prędkość koła zama-
4	4	4	4	4		6	6	Noże
Podwójne pionowe	Podwójne pionowe	Podwójne poziome	Podwójne poziome	Podwójne poziome		Podwójne poziome	Podwójne poziome	Hydrauliczne wałki
Standard	Standard	brak danych	brak danych	brak danych		brak danych	brak danych	Obrotnica
No-Stress	No-Stress	No-Stress	No-Stress	No-Stress		No-Stress	No-Stress	System kontroli
25 L	25 L	30 L	60 L	27 L	31 L	44 L	brak danych	Zbiornik paliwa (silnik)
155/80/R13	brak danych	brak danych	brak danych	175R13C	brak danych	175R13	brak danych	Rozmiar opon (przyc-
Opcja	Opcja	brak danych	brak danych	Opcja	brak danych	Standard	brak danych	Koło zapasowe
4.7	4.7	4.7	7	7	7	7	7	Wydajność ton / godzinę
1100mm x 800mm	1100mm x 800mm	920mm x 820mm	1200mm x 840mm	1200mm x 840mm		1100mm x 800mm	1100mm x 800mm	Otwór gardzieli
160mm x 230mm	160mm x 230mm	160mm x 230mm	190mm x 280mm	200mm x 280mm		230mm x 230mm	230mm x 230mm	Rozmiar wlotu
280° Obracania	280° Obracania	280° Obracania	280° Obracania	280° Obracania		280° Obracania	280° Obracania	Wylot
23 L	23 L	40 L	50 L	27 L	42 L	44 L	44 L	Pojemność oleju hydrau-
brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	Opcja	Tak	Ręcznie	brak danych	Sprzęgło
Standard	Standard	Standard	Standard	Na skrzynce kontrolnej RDS		Standard	Standard	Licznik godzin
3211mm	2368mm	3065mm	3346mm	3990mm	3230mm	4034mm	2200mm	Długość (transport)
1502mm	1366mm	800mm - 1090mm	1450mm	1440mm	1410mm	1440mm	1340mm	Szerokość (transport)
2545mm	2487mm	2410mm	2571mm	2695mm	2612mm	2500mm	2450mm	Wysokość
749kg	1100kg	1400kg	2000kg	1260kg	1600kg	1600kg	860kg	Waga
116dB(A)	116dB(A)	120dB(A)	120dB(A)	116dB(A)		120dB(A)	117dB(A)	Moc akustyczna LWA
92dB(A)	92dB(A)	94dB(A)	96dB(A)	92dB(A)		94dB(A)	92dB(A)	Ciśnienie akustyczne LPA
Wszystkie urządzenia są dostępne w standardowym zielonym kolorze GreenMech lub w kolorze wybranym przez klienta.								Kolor lakieru